

SR-FTO-17

Caler un véhicule sur le côté



Matériel

- Cales escalier
- Etais à sangles et outils associés



Indications

- Sécuriser la zone d'intervention.
- Supprimer les mouvements du véhicule jusqu'au dégagement de la victime.
- Rigidifier la structure du véhicule pendant la désincarcération.



Sécurité

- Vigilance lors de la manipulation des étais
- Attention à la stabilité (zone d'appui) et au verrouillage des étais
- Protection thermique des étais à sangles
- Lors du calage d'un véhicule embarquant une énergie de traction électrique, prendre en compte le poids du pack batterie et le localiser pour assurer un calage efficace. L'équilibre traditionnel du véhicule ainsi que la répartition des charges sont modifiés.



Critères d'efficacité

- Etais à sangles positionnés en respectant les conditions d'utilisation (angle).
- Le véhicule ne bascule pas, aucun mouvement possible.



Réalisation



- Effectuer le calage primaire à l'aide des cales escalier (ou autres) dans l'axe des montants A et C afin d'introduire l'écureuil.



- Positionner un étau au 1/3 avant du véhicule et fixer les sangles au châssis et tendre les sangles



- Positionner un étau au 1/3 arrière du véhicule et fixer les sangles au châssis et tendre les sangles.
- Effectuer un serrage des sangles simultané et un verrouillage des étais.