



EXERCICE INCENDIE EN FPT CONSTITUÉ

Fiche Guide Atelier – LUT – n° 12

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

L'apprenant sera capable d'intervenir en sécurité face à un feu dans une pièce en FPT constitué

ORGANISATION DE L'ATELIER

- . Encadrement : 1 formateur – 1 COD1
- . Lieu : MAF (pièces chaudes)
- . Logistique : ARI – Liaisons personnelles – CATHE – FPT
- . Durée : 2h00

MISE EN ŒUVRE

Le formateur joue le rôle de chef d'agrès.
2 exercices seront réalisés
Les apprenants passent à tour de rôle BAT puis BAL

- ① exercice n° 1 : chambre R+1
- ② exercice n° 2 : cuisine R+2

Si le niveau minimum est atteint par les apprenants lors de leur premier passage, des variantes peuvent être apportées pour le 2ème :

- Faire réaliser une reconnaissance à un binôme et barrer gaz électricité
 - Sauvetage de sauveteurs
 - Sauvetage d'une victime
- Sauvetage d'une victime + compartimentage
 - pose du rideau stoppeur de fumée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Exercice en feu réel : port de la tenue de feu complète pour apprenant et formateurs / Port de l'ARI pour les apprenants et formateur dans la pièce chaude

RÉFÉRENCES PÉDAGOGIQUES

Recueil des supports pédagogiques :
Chapitre 19 "Utilisation des lances" et fiche opérationnelle n°110 du guide opérationnel départemental

Consignes aux apprenants	Objectifs : « Cette séquence à 2 buts principaux : - rechercher une victime et un foyer avec LDV et CATHE « Chaque apprenant passe chef d'équipe» - compte-rendu au CATE à l'issue de la mission Ordre du chef d'agrès au FPT : " BAL: Etablissement d'une division mixte, point d'eau le FPT, établissez" " BAT1 : "Avec moi" Ordre du chef d'agrès sur le palier du 1er étage : « <u>Situation</u> : Feu non localisé dans l'appartement de gauche (1^{er} étage) ou cuisine (2ème étage). Nous ne savons si il y a quelqu'un à l'intérieur. <u>Mission</u> : Recherche de victime, localisation et attaque du foyer <u>Exécution</u> : Etablissement de la LDV 500 avec 2 tuyaux, point d'attaque le palier <u>Sécurité</u> : L'électricité n'est pas coupée, vous trouverez le disjoncteur en entrant sur votre gauche (pour 1^{er} étage) / Attention aux risques de phénomènes thermiques, il n'y a aucune fenêtre d'ouverte. ETABLISSEZ »
--------------------------	---

Déroulement chronologique succinct	<i>Cette séquence est réalisée en sous- groupe avec 6 apprenants</i> ❶ Le BAT1 se muni de 3 tuyaux ❷ Le BAL un tuyaux de 70 et une division mixte ❸ Le BAT1 établit la LDV au palier ❹ Le BAL devient binôme de sécurité ❺ Lecture des fumées ❻ Reconnaissance de l'appartement ❼ Découverte du foyer / Extinction ❽ Compte rendu au chef d'agrès
------------------------------------	---

GUIDE D'ANIMATION	
Actions	Justifications
Utilisation de 2 tuyaux uniquement	Le chef d'agrès à réaliser la reconnaissance et s'est fait une idée de la surface du volume
Analyse de l'espace avant l'ouvrant	- fumées : couleur, densité, pression, niveau ? - si fumée = refroidissement
Analyse et test de l'ouvrant	- vérification de l'ouvrant : ouvert ou fermé → forçement - sens d'ouverture - attention si porte coupe feu = réduit les signes annonciateurs - test de la porte avec une projection d'eau - contrôle avec CATHE

Amarrage du binôme	- le CE et l'équipier restent obligatoirement reliés entre eux - en liaison longue, permet d'aller à 6 m pour réaliser les réserves ou réaliser la reconnaissance d'un volume - le tuyau peut être utilisé comme ligne guide - l'amarrage au tuyau n'est pas obligatoire et reste à l'initiative du CE. Attention au respect de la fiche opérationnelle n°110
Réglage du jet	Lance ouverte complètement mais rapidement pour ne pas « inonder » Le faire sur le pallier avant de pénétrer
Recevoir sa mission	Avant de capeler pour économiser l'air
Capeler l'ARI	Ne pas capeler avant d'avoir reçu sa mission pour économiser l'air Cette action doit être optimisée au maximum : des pertes de temps à l'engagement sont souvent constatées
Ouverture et passage de la porte	- placement judicieux dans le sens du tirage - maîtrise de l'ouvrant - pose du rideau stoppeur de fumées
Analyse de l'espace derrière l'ouvrant	Travail du CE : - position la plus basse - victime visible ? - présence de fumée ? - plan neutre ? - itinéraire de repli à définir - traitement des fumées - présence, localisation du foyer
Traitement des fumées	- elles sont traitées dans le volume concerné ou à l'extérieur de celui-ci selon l'analyse du CE (sécurité, chaleur, fumée) - les fumées sont refroidies par l'utilisation d'un jet diffusé d'attaque en adéquation avec la quantité de fumée et le volume à traiter - ce refroidissement s'opère jusqu'à disparition du plafond de fumée
Traitement du foyer	- action directe sur celui-ci quand la quantité de fumée n'est plus significative - utilisation d'un jet droit ou brisé est possible
L'équipier réalise la réserve	Après être entré dans l'appartement
L'équipier reconnaît les volumes avec la CATHE	Le chef reste à la LDV et assure la sécurité L'équipier utilise la CATHE
Utilisation de la CATHE	Balayage de la pièce sur 360° en bas, au milieu et en haut Prendre en compte les angles morts (mobilier et renforcement)
Reconnaissance de la chambre	Dès que le foyer est découvert le chef progresse et procède à l'extinction Le volume est reconnu dans son ensemble Il est ventilé après extinction

Compte-rendu	Disjoncteur actionné / Définir les volume / Volumes reconnus, non reconnus / Foyer : emplacement, ce qui brûlait, éteint ou non?
--------------	--